



DRIZORO[®] SILICA

INERTI IN SILICIO A GRANULOMETRIA CONTROLLATA

DESCRIZIONE

DRIZORO[®] SILICA é un inerte in silicio pulito e asciutto, privo di sali ed elementi contaminanti, a granulometria controllata e selezionata per la preparazione di micro calcestruzzo e malte, o per la realizzazione di rivestimenti anti sdrucchiolo e pavimenti multi strato.

APPLICAZIONI

DRIZORO[®] SILICA 0204

- Componente C per i sistemi a base di malta epoxi auto livellante **MAXEPOX[®] FLEX** y **MAXEPOX[®] FLOOR**.
- Componente C per i sistemi a base di malta secca epoxi **MAXEPOX[®] FLOOR**.
- Inerti da spolverare per i sistemi anti sdrucchiolo con finitura fine realizzati con **MAXFLOOR[®]**, con la famiglia **MAXURETHANE[®]**, **MAXEPOX[®] FLEX** e **MAXEPOX[®] FLOOR**.

DRIZORO[®] SILICA 0308

- Componente C per il sistema a base di malta secca epoxi **MAXEPOX[®] MORTER**.
- Inerti da spolverare per i sistemi anti sdrucchiolo con finitura fine realizzati con **MAXFLOOR[®]**, con la famiglia **MAXURETHANE[®]**, **MAXEPOX[®] FLEX** e **MAXEPOX[®] FLOOR**.

DRIZORO[®] SILICA 1020

- Componente C per il sistema a base di malta secca epoxi **MAXEPOX[®] MORTER**.
- Inerti da spolverare per facilitare la aderenza di malte per la protezione per il Sistema Replark.

DRIZORO[®] SILICA 3050

- Inerti per la elaborazione di micro calcestruzzo fluido per massetti e riempimento aggiunto a **MAXGROUT[®]** o **MAXRITE[®] INJECTION**.

MODO D'UTILIZZO

Per la sua miscelazione come inerti nelle resine epoxi, in poliuretano o per la elaborazione di micro calcestruzzo, miscelare lentamente ed in modo continuo sul prodotto già miscelato ed

omogeneizzato fino ad ottenere un impasto uniforme e privo di grumi.

Per il suo uso come sistema multi strato, spolverare gli inerti immediatamente dopo aver applicato lo strato base in resina, in una quantità sufficiente a coprire la superficie in maniera uniforme e senza formare mucchi, o aree scoperte.

Realizzare una prova in situ per determinare la proporzione di miscela adeguata di sabbia in funzione del tipo di applicazione e di finitura estetica richiesta.

CONSUMO

In funzione dell' uso. Consultare la Scheda Tecnica dei prodotti con cui viene utilizzato.

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Per rapporti di miscela specifici, consumi e informazioni addizionali, consultare le Schede Tecniche dei prodotti da usare con **DRIZORO[®] SILICA**.
- Gli inerti devono essere completamente asciutti prima della sua miscela con resine epoxi o in poliuretano.
- Per qualsiasi applicazione non prevista nella presente Scheda Tecnica o per informazioni aggiuntive, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.

IMBALLAGGIO

DRIZORO[®] SILICA 0204 sacchi da 25 kg.
DRIZORO[®] SILICA 0308 sacchi da 25 kg.
DRIZORO[®] SILICA 1020 sacchi da 25 kg.
DRIZORO[®] SILICA 3050 sacchi da 25 kg.
 Altri formati disponibili su ordine specifico.

CONSERVAZIONE

DRIZORO® SILICA ha un tempo di impiego illimitato purchè venga conservato all' interno del suo imballaggio originale, chiuso e non deteriorato. Immagazzinare in un luogo fresco, secco, protetto dalla umidità, dal gelo e dall' esposizione diretta ai raggi del sole, dalle precipitazioni atmosferiche, etc.

SICUREZZA E IGIENE

DRIZORO® SILICA non é un prodotto di composizione tossica ma bisogna comunque evitare che entri in contatto con la pelle e con gli occhi. Indossare sempre appositi guanti in gomma ed occhiali di protezione per la sua manipolazione e/o applicazione. Eventuali schizzi sulla pelle dovranno essere sciacquati con abbondante acqua pulita e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua pulita ma senza sfregarli. Nel caso in cui l' irritazione dovesse persistere, rivolgersi al servizio medico.

Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di **DRIZORO® SILICA**.

Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi e contenitori deve essere effettuato rispettando la legislazione vigente ed è una responsabilità dell' utilizzatore finale.

DATI TECNICI

DRIZORO® SILICA						
Marca CE, UNE-EN 13139:2002 Descrizione: Inerti per malte. Inerti in silicio pulito e secco, privo di Sali e di contaminazione, a granulometria controllata. Usi Previsti: Elaborazione di Micro calcestruzzo e malte. Esecuzione di rivestimenti anti scivolo e finiture multistrato su pavimenti.						
Caratteristiche del prodotto	SILICA 0001	SILICA 0102	SILICA 0204	SILICA 0308	SILICA 1020	SILICA 3050
Aspetto generale	Inerti in silicio	Inerti in silicio	Inerti in silicio	Inerti in silicio	Inerti in silicio	Inerti in silicio
Umidità (%)	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Granulometria (mm)	0,05- 0,12	0,10-0,20	0,20-0,40	0,30-0,80	1,0-2,0	3,0-5,0

(*) Il consumo può variare in funzione della consistenza, della porosità e delle condizioni del supporto, così come in funzione del metodo di applicazione prescelto. Realizzare una prova in-situ per conoscerne il valore esatto.

GARANZIA

L'informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. **DRIZORO®, S.A.U.** si riserva il diritto di modificare la stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi e ai rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si effettuerà l'applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti.



DRIZORO ITALIA Srl
Via Cella Raibano, n°12 / E
Misano Adriatico 47843 - Rimini
Cell. 339 2718766. Tel/Fax: 0541 604182
E-mail: infoitalia@drizoro.com
Web: www.drizoro.com

