



MAXFLOOR® FILLER

ÁRIDO SILÍCEO Y POLVO DE CUARZO DE GRANULOMETRÍA CONTROLADA PARA ACABADO DE PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN

MAXFLOOR® FILLER es una mezcla de árido silíceo y polvo de cuarzo limpio y seco, libre de sales y contaminación de granulometría controlada para su uso en la elaboración de morteros fluidos, así como para ejecutar revestimientos antideslizantes y acabados multicapa en pavimentos.

APLICACIONES

- Componente inerte para mezclas con resinas epoxídicas (gama **MAXFLOOR®** y **MAXEPOX®**), de poliuretano (gama **MAXURETHANE®**), de poliurea (gama **MAXFLOOR® POLY**) o de metilmetacrilato (gama **MAXFLOOR® MMA**) para sistemas de consistencia fluida o autonivelantes con acabado liso en pavimentos.
- Árido de espolvoreo para realizar sistemas antideslizantes de acabado fino realizados con resinas en pavimentos.

MODO DE EMPLEO

Para su uso como árido de mezcla con formulaciones epoxi, de poliuretano, de poliurea o de MMA o para la elaboración de morteros de cemento, añada **MAXFLOOR® FILLER** de manera lenta y continua, sobre el producto correspondiente, ya amasado y homogeneizado, y a continuación, mezclar de forma manual o preferiblemente usando un taladro de baja velocidad (300-400 rpm. máximo), equipado con un mezclador de disco durante unos 2-3 minutos hasta conseguir un producto uniforme y homogéneo en color y aspecto. No mezcle durante un periodo prolongado, ni use mezclador de alta velocidad, que pueda calentar la mezcla o introducir burbujas de aire.

Para su uso en sistemas multicapa, espolvoree el árido inmediatamente después de extender la capa de resina, con una dotación adecuada para cubrir la superficie de manera homogénea, sin formar acumulaciones ni dejar zonas sin árido.

CONSUMO

El consumo estimado de **MAXFLOOR® FILLER** espolvoreado sobre resinas es de 1,0-1,5 kg/m² por capa.

Estos valores son orientativos y pueden variar dependiendo de la porosidad, textura y condiciones del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para determinar el consumo total en obra

Para relaciones de mezcla específicas en el caso de morteros fluidos/autonivelantes, consumos e información adicional, consulte los Boletines Técnicos de los productos a usar con **MAXFLOOR® FILLER**.

INDICACIONES IMPORTANTES

- El grado de textura obtenido en sistemas antideslizantes vendrá determinado por el consumo de árido, así como por el número de capas aplicadas. Realice pruebas in situ previamente.
- En aplicaciones junto con resinas, e independientemente de la naturaleza de las mismas, compruebe que los áridos están completamente secos antes de su utilización.
- Para cualquier aplicación no especificada en el presente Boletín Técnico, información adicional o duda sobre la idoneidad consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

MAXFLOOR® FILLER se presenta en sacos de 20 kg.

CONSERVACIÓN

Ilimitada siempre que se mantenga en su envase original cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco, protegido de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol, lluvia, etc.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXFLOOR® FILLER no es un producto tóxico. Evitar el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes y gafas de seguridad en la manipulación, amasado y aplicación del producto. En caso de contacto en los ojos, lavar con abundante agua limpia sin restregar. Si la irritación persiste acudir al médico.

Consultar Hoja de Datos de Seguridad de **MAXFLOOR® FILLER**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto	MAXFLOOR® FILLER
Aspecto general y color	Polvo blanco
Composición	Mezcla de árido de sílice y polvo de cuarzo
Densidad (kg/l)	1,27
Humedad (%)	< 1%
Granulometría (mm)	0,0 - 0,5

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.