



MAXFLOOR® COMFORT COLOR

GRANO DE CAUCHO PARA LA CREACIÓN DE PAVIMENTOS BLANDOS Y FLEXIBLES

DESCRIPCIÓN

MAXFLOOR® COMFORT COLOR es un grano de caucho SBR, encapsulado y coloreado, apto para su mezcla con ligantes de poliuretano de la gama **MAXFLOOR® COMFORT** en la ejecución de pavimentos blandos y flexibles.

APLICACIONES

- Parques infantiles, zonas deportivas, gimnasios salas de fitness, piscinas, área de recreo, campos de hierba artificial, alcorques, etc...

VENTAJAS

- Solución económica frente a granos de caucho coloreado de tipo EPDM o TPV.
- Excelente resistencia en exteriores, frente a inclemencias meteorológicas, cambios de temperatura y contacto permanente con agua.
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Gran variedad de colores.

MODO DE EMPLEO

Siga las instrucciones de los Boletines Técnicos de la gama **MAXFLOOR® COMFORT** para la ejecución de pavimentos con el empleo de **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**. Compruebe que el grano permanece seco antes de su utilización.

Añada **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**, de manera lenta y continua, sobre la resina, una vez homogeneizada, hasta obtener una masa uniforme y libre de grumos.

CONSUMO

La dosificación de **MAXFLOOR® COMFORT** con **MAXFLOOR® COMFORT COLOR** para la creación de capas bases en pavimentos blandos y flexibles, oscila, generalmente, entre 1:7 a 1:10 (resina:grano).

Estas dosificaciones son teóricas y pueden variar en función de cada caso particular. Realizar una prueba in-situ para determinar el consumo exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Consultar los Boletines Técnicos de los productos junto con los que se utiliza **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**.
- No añadir cemento, disolventes o cualquier otro compuesto a **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**.
- **MAXFLOOR® COMFORT COLOR** debe estar completamente seco antes de su uso.
- Para cualquier aplicación no especificada en el presente Boletín Técnico o información adicional consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

MAXFLOOR® COMFORT COLOR se suministra en sacos de 25 kg y en formato big bags bajo petición especial. Disponible en la siguiente gama de colores en granulometría de 2,0 a 4,0 mm:

- | | |
|---------------|----------------|
| - Negro | - Azul oscuro |
| - Rojo teja | - Fucsia |
| - Verde | - Rojo vivo |
| - Marrón | - Amarillo |
| - Gris oscuro | - Naranja |
| - Gris claro | - Azul claro |
| - Ocre | - Verde inglés |

Otras mezclas de color están disponibles bajo consulta.

CONSERVACIÓN

Ilimitado siempre que se mantengan en su envase original cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco, protegido de la humedad, las heladas, lluvia, etc.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar Hoja de Datos de Seguridad de **MAXFLOOR® COMFORT** y **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto. Consultar las precauciones específicas en cuanto a normas de seguridad que reglamenta el caucho.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto	
Base del producto	Grano de caucho reciclado proveniente de neumáticos fuera de uso
Tamaño (mm)	2,0 a 4,0
Color negro	2,0 a 4,0 y 2,0 a 7,0 (bajo pedido)
Densidad aparente (kg/l)	0,6
Consumos y dosificación*	
Dosificación recomendada con MAXFLOOR® COMFORT para pavimentos flexibles (resina:grano)	1:0,7 a 1:10

(*) El consumo puede variar en función de las características del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para determinar el consumo exacto.

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com