



MAXFLOOR® COMFORT COLOR

GRANA DI GOMMA PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI MORBIDI E FLESSIBILI

DESCRIZIONE

MAXFLOOR® COMFORT COLOR è un granulo di gomma SBR incapsulata e colorata, idoneo alla miscelazione con i leganti poliuretanici della gamma **MAXFLOOR® COMFORT** nella realizzazione di pavimentazioni morbide e flessibili.

APPLICAZIONI

- Campi da gioco per bambini, aree sportive, palestre, sale fitness, piscine, aree ricreative, campi in erba artificiale, fosse degli alberi, ecc.

PROPRIETÀ

- Soluzione economica rispetto ai grani di gomma colorata del tipo EPDM o TPV.
- Ottima resistenza all'esterno, alle intemperie, agli sbalzi di temperatura e al contatto permanente con l'acqua.
- Resistente ai raggi ultravioletti.
- Grande varietà di colori.

MODO D'UTILIZZO

Seguire le indicazioni dei Bollettini Tecnici della gamma **MAXFLOOR® COMFORT** per l'esecuzione dei pavimenti utilizzando **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**. Verificare che il grano rimanga asciutto prima dell'uso.

Aggiungere **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**, lentamente e continuamente, sulla resina, una volta omogeneizzata, fino ad ottenere una massa uniforme e priva di grumi.

CONSUMO

Il dosaggio di **MAXFLOOR® COMFORT** con **MAXFLOOR® COMFORT COLOR** per la realizzazione di strati di fondo in pavimentazioni morbide e flessibili, varia generalmente da 1:7 a 1:10 (resina : grana).

Questi dosaggi sono teorici e possono variare a seconda di ogni caso particolare.

I consumi possono variare in funzione della tessitura, della porosità e delle condizioni del supporto, nonché del metodo di applicazione. Effettuare un test in loco per conoscerne il valore esatto.

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Consultare le Schede Tecniche dei prodotti con cui si utilizza **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**.
- Non aggiungere cemento, solventi o altri composti a **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**.
- **MAXFLOOR® COMFORT COLOR** deve essere completamente asciutto prima dell'uso.
- Per qualsiasi applicazione non specificata nella presente Scheda Tecnica o per ulteriori informazioni consultare il nostro Ufficio Tecnico.

IMBALLAGGIO

MAXFLOOR® COMFORT COLOR Fornito in sacchi da 25 kg e in formato big bags su specifica richiesta. Disponibile nella seguente gamma di colori in granulometria da 2,0 a 4,0 mm:

- Nero - Blu scuro
- Tegola rosso - Fucsia
- Verde - Rosso brillante
- Giallo bruno
- Grigio scuro - Arancione
- Grigio chiaro - Azzurro
- Ocra - Verde inglese

Altri mix di colori sono disponibili su richiesta.

CONSERVAZIONE

Illimitati purché conservati nella loro confezione originale chiusa e non danneggiata. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da umidità, gelo, pioggia, ecc.

SICUREZZA E IGIENE

Consultare la scheda di sicurezza di **MAXFLOOR® COMFORT** e **MAXFLOOR® COMFORT COLOR**

Lo smaltimento del prodotto e del suo imballo deve essere effettuato secondo la normativa vigente ed è a carico del consumatore finale del prodotto.

DATI TECNICI

Caratteristiche del prodotto	
Base del prodotto	Grana di gomma riciclata proveniente da pneumatici usati
Dimensione (mm)	2,0 a 4,0
Colore nero	2,0 a 4,0 y 2,0 a 7,0 (su ordine)
Densità apparente (kg/l)	0,6
Consumi e dosaggi*	
Dosaggio raccomandato con MAXFLOOR® COMFORT per pavimenti flessibili (resina : grana)	1:0,7 a 1:10

* I consumi possono variare in funzione della tessitura, della porosità e delle condizioni del supporto, nonché del metodo di applicazione. Effettuare un test in loco per conoscerne il valore esatto.

GARANZIA

L'informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. **DRIZORO®, S.r.l.** si riserva il diritto di modificare la stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi ed ai rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si effettuerà l'applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com